



Kalıp Kaldırma Rayı / Hidrolik "DL50" & "DB50"


Kod: DL50 & DB50



Kod: DL50 (rulolu)



Kod: DB50 (bilialı)




Standart Sıcaklık: 60°
Opsiyonel Sıcaklık: 160°

Sipariş: Kod. Tip

Sipariş Örneği:
DL50. 1020-0300

"L: 2100 mm" öncesi için ölçüler:



DL50 & DB50 Dış Ölçüleri





Tabla Kurulum Metodu (U-kanal)

"L: 2100 mm" ve sonrası için ölçüler:



DL50 & DB50 Dış Ölçüleri




Tabla Kurulum Metodu (U-kanal)

Tip	L (mm)	DL50		DB50		Hidrolik Silindir	
		Rulo	Kapasite	Bilya	Kapasite	Piston	Kapasite
1020-0200	200	2 adet	1000 kg	4 adet	640 kg	2 adet	2200 kg
1020-0300	300	3	1500 kg	6	960 kg		
1020-0400	400	4	2000 kg	9	1440 kg	3	3300 kg
1020-0500	500	5	2500 kg	11	1760 kg		
1020-0600	600	6	3000 kg	13	2080 kg		
1020-0700	700	7	3300 kg	16	2560 kg	4	4400 kg
1020-0800	800	8	3300 kg	18	2880 kg		
1020-0900	900	9	4400 kg	20	3200 kg	5	5500 kg
1020-1000	1000	10		23	3680 kg		
1020-1100	1100	11	25	4000 kg			
1020-1200	1200	12	5500 kg	27	4320 kg	6	6600 kg
1020-1300	1300	13		29	4640 kg		
1020-1400	1400	14	6500 kg	31	4960 kg	7	7700 kg
1020-1500	1500	15		33	5280 kg		
1020-1600	1600	16	35	5600 kg			
1020-1700	1700	17	6500 kg	38	6080 kg	8	8800 kg
1020-1800	1800	18		40	6400 kg		
1020-1900	1900	19	7700 kg	42	6720 kg	7	7700 kg
1020-2000	2000	20		44	7040 kg		
1020-2100	2100	21	46	7360 kg			
1020-2200	2200	22	7700 kg	48	7680 kg	8	8800 kg
1020-2300	2300	23		50	7700 kg		
1020-2400	2400	24	8800 kg	52	8320 kg	8	8800 kg
1020-2500	2500	25		54	8640 kg		



Hızlı Kalıp Değişirme Sistemleri için Teknik Destek



"Hızlı Kalıp Değişirme Sistemleri - Teknik Destek Formunu" firmamızdan talep edebilir veya web sitemizden indirebilirsiniz.
Doldurduğunuz formlar mühendislerimiz tarafından incelenip, işinize en uygun çözüm tespit edilecektir.

* * *

Projeleriniz ile ilgili teknik ve maliyetlendirme konularında size kişisel önerilerle destek veriyor ve en uygun çözümleri üretiyoruz.

guvenal@guvenal.net • www.guvenal.net