

Yüksek Performanslı Yağlama Gresleri



WW 3000 Sıvı Gres Sprey


Yüksek basınca, suya ve korozyona dayanıklı bir sıvı greştir. 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. Tutunma özelliği ileri seviyededir ve akma damlama yapmaz. Kalıcı yağlama işlemini garanti eder. Şeffaf renktedir.

Kullanım Alanları:

Kalıp sanayisinde metallerin uzun süreli korunması ve yağlanması için kullanılır. Aynı zamanda makine zincir, aparat vb. ekipmanlarda kullanılabilir.

Sipariş: W160114

Ambalaj: 500 ml



MOS2 Kuru Sistem Yağlama Sprey

Gres ile yağlamanın mümkün olmadığı yerlerde tercih edilen bir üründür. Metalin metale olan sürtünmesini azaltır. Çok iyi ısı iletkenliğine sahiptir ve yüksek basınçlara dayanıklıdır. Korozyonu engeller ve kalıcı yağlama işlemini garanti eder. Kuru şekilde grafit yağlama yapar.

Kullanım Alanları: Alüminyum ekstrüzyon ve metal enjeksiyon kalıpları için tercih edilir. Baskı sırasında ürünün kalıba yapışmasını ve vibrasyonu engeller.

Sipariş: W160109 Ambalaj: 400 ml.
Sipariş: D707610C Ambalaj: 1 kg.



Sıkı Geçme & Kenetleme, Sızdırmazlık



Cıvata Kenetleyici - Orta (sökülebilir)

Bağlantı elemanlarını titreşime ve termal genişlemeye karşı kenetler. Korozyona ve sızıntıya karşı koruma sağlar. Tüm bağlantı elemanları şekilleri için uygundur. Kimyasala dayanımlıdır.

M36'ya kadar tüm dişler için uygundur
Elle dayanıklılık: 10 - 20 dakika
Fonksiyonel güç: 1 - 3 saat
Isı dayanımı: -55 / +150°C
Dolgu boşluğu: 0,25 mm
Viskozite: 2000-4000 mPa.s

Pompalı Dozaj Sistemli

Sipariş: W223243

Ambalaj: 50 ml

Lityum Beyaz Gres Sprey

Lityum katkı maddeleri ile özel olarak formüle edilmiş yüksek performanslı bir greştir. Basınca, korozyona, aşınmaya ve suya karşı dayanıklıdır. -40°C / 140°C arası ısı dayanımı vardır. Metale çabuk nüfuz ederek kalıcı yağlama sağlar. Beyaz renktedir.

Kullanım Alanları:

Su ile temas halinde olan işlemlerde kalıp bakımı, tamiri ve yağlaması için kullanılır. Sürtünmeyi azaltır. Özellikle sinterli ve grafitli plakalarda tercih edilir.

Sipariş: W160108

Ambalaj: 400 ml



Cıvata Kenetleyici - Yüksek (sökülemez)

Herhangi bir alet ile sökülemez. İstenildiğinde ısıtılarak sökülebilir. Bağlantı elemanlarını titreşime ve termal genişlemeye karşı kenetler. Korozyona ve sızıntıya karşı koruma sağlar. Tüm bağlantı elemanları şekilleri için uygundur. Kimyasala dayanımlıdır.

- M20'ye kadar tüm dişler için uygundur
- Elle dayanıklılık: 10 - 20 min.
- Fonksiyonel güç: 1 - 3 hours
- Isı dayanımı: -55 / +150°C
- Dolgu boşluğu: 0,15 mm
- Viskozite: 400 - 600

Pompalı Dozaj Sistemli

Sipariş: W230270

Ambalaj: 50 ml



Anti-seize Seramik Sprey & Pasta

Metal ve grafit içermeyen montaj pastasıdır. Seramik katkılar ile özel olarak formüle edilmiş yüksek performanslı bir greştir. -20°C / 1500°C arası ısı dayanımı vardır. Ayrıca 220 N / mm² kadar basınca dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Yüksek ısılarda çalışan tüm kalıp ve makine elemanları için (tici pimler, merkezleme elemanları vb.) oldukça verimli bir greştir.

Sipariş: W160200 Ambalaj: 400 ml.
Sipariş: W150200 Ambalaj: 1 kg.



Endüstriyel Temizlik Spreyleri

Genel & Parça Temizleyici Sprey

Bütün metallerde yağ, kir ve reçineyi çabuk ve iz bırakmadan temizler. Özellikle kalıp parlatma ve temizleme işlemlerinde tüm kirleri, yağları ve kimyasalları uçucu özelliği ile yüzeyden aşaya / dışarıya doğru temizler.

Kullanım Alanları:

- Kalıp parlatma işlemlerinde
- Kalıp ve makine temizliğinde
- Metal makine parçalarının ekipmanlarının temizliğinde

Sipariş: W170104

Ambalaj: 500 ml



Hidrolik ve Pnömatik Boru Sızdırmazlık (sökülebilir)

Tüm hidrolik ve pnömatik sistemlerin boru bağlantılarında ve dişlerinde kullanılır. Yüksek viskoziteli ve orta mukavemetlidir. İstenildiğinde bağlantılar normal alet / takım yardımıyla sökülebilir.

- M20'ye kadar tüm dişler için
- Elle dayanıklılık: 10 - 20 min.
- Fonksiyonel güç: 1 - 3 hours
- Isı dayanımı: -55 / +150°C
- Dolgu boşluğu: 0,15 mm

Pompalı Dozaj Sistemli

Sipariş: W62054250P

Ambalaj: 50 ml

Teflon İçerikli Boru Sızdırmazlık (PTFE)

Özellikle teflon bantların ve diğer sızdırmazlık ürünlerinin etkisiz kaldığı durumlarda tercih edilir. Ayrıca korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek performanslı sızdırmazlığı garanti eder.

Kullanım Alanları:

- Özellikle kalıp soğutma elemanlarında (rakorlar vb.)
- Bağlantı elemanlarında
- Sızdırmazlık istenilen alanlarda

Pompalı Dozaj Sistemli

Sipariş: W610511

Ambalaj: 50 ml



Temizleyici Sprey

Kullanım Alanları:

Makine temizliğinde, Atölye içi alet ve kalıp parçaları temizliğinde, Plastik ve döşeme temizliğinde Araç ve makine iç - dış temizliği için ideal Lekeye ve matlaşmaya neden olmaz. Gıda sanayisine uygun konsantr bir temizleyicidir Limon esansı ile ferahlık sağlar

Sipariş: W1701201

Ambalaj: 400 ml