



Kod: PSE

Kıvrılır Sıvı Hortumu - Plastik

Yüksek basınçlarda dahi doğrultulu kararlılığı garanti eder. Tüm kimyasallara karşı dayanıklıdır. Modüler geçme sisteme sahip kombine yapıdadır.

1/4" Çalışma Basıncı:

6 Bar / Akış Debisi 15 litre / dakika.

3/8" Çalışma Basıncı:

6 Bar / Akış Debisi 25 litre / dakika.

Sipariş Kodu	Diş	Boy
PSE.14	1/4"	280 mm
PSE.38	3/8"	320 mm

İsteğe göre "Küresel Vana" ile desteklenebilir.



Hava / Gaz Hortumu

Kod: HSG

* Çift katlı, ipli hortumlar.

* Sipariş esnasında istenilen uzunluğu belirtiniz.



Sipariş	İç Çap	Dış Çap
HSG.08	5	8.5
HSG.10	8	10.5
HSG.13	10	13.5
HSG.16	9.5	15.4
HSG.19	12.5	18.5

Mini Küresel Vana

Kod: KKV

* Manuel kontrollü.

* Düğmeli tip mini vana.

* 1/4 erkek dişli regülatörüdür.



Sipariş Kodu	Dişi	Erkek
KKV.13	G 1/4"	G 1/4"
KKV.17	G 3/8"	G 3/8"
KKV.21	G 1/2"	G 1/2"
KKV.26	G 3/4"	G 3/4"
KKV.33	G 1"	G 1"

Hortum Kelepçesi (paslanmaz)

Kod: HKI

Sipariş Kodu	Kapasite
HKI.1016	10 x 16
HKI.1220	12 x 20
HKI.1319	13 x 19
HKI.1623	16 x 23
HKI.2032	20 x 32



O-Ring Seti



Sipariş Kodu: ORING.SET

- * 368 adet.
- * 30 farklı ebatlı.
- * Yağa ve aside dayanıklı NBR lastik.
- * 60-90 shore sertlik.

İçerik:
Ø 3'den Ø 30 mm'ye.
Kalınlıklar:
2 - 2.5 - 3 - 4 mm.

Teflon Bant

Sipariş Kodu: TEFLON

12 metre x 12 mm



Sıvı Conta

* 300° ısıya dayanıklı contalama / sızdırmazlık.

Sipariş Kodu: SK404 Kırmızı

Sipariş Kodu: SM404 Mavi



Ambalaj: 45 gram.

Tamir Macunu

Sipariş Kodu: SUNFIX

Dolgu maddesi olarak delik, eğik yüzey vb. düzeltiminde kullanılır. Su kaçaklarında etkili çözüm sağlar. Eşit miktarda avuç içinde karıştırılarak yüzeye kabaca dolgu yapılır. Kuruduktan sonra tesviye edilir.



Teflon İçerikli Boru Sızdırmazlık (PTFE)

Sipariş Kodu: W610511



Özellikle teflon bantların ve diğer sızdırmazlık ürünlerinin etkisiz kaldığı durumlarda tercih edilir. Yüksek performanslı sızdırmazlığı garanti eder.

Kullanım Alanları:

- Özellikle kalıp soğutma elemanlarında (rakorlar vb.)
- Bağlantı elemanları ve borular
- Sızdırmazlık istenilen her alanda
- Elle dayanıklılık: 20 - 40 dk.
- Fonksiyonel güç: 1 - 3 saat
- Isı dayanımı: -55 / +150°C
- Dolgu boşluğu: 0,30 mm

Ambalaj: 50 ml.

Ara Birleştirici Manşon

Kod: DSN



Sipariş	Diş	Boy	Altkøşe
DSN.02	1/8"	22	14
DSN.03	1/4"	26	17
DSN.04	3/8"	26	22
DSN.05	1/2"	30	27

Orantılı Nipel

Kod: ONE



Sipariş	Diş	Boy
ONE.01	1/8"-1/8"	21
ONE.02	1/8"-1/4"	23
ONE.03	1/4"-1/4"	23
ONE.04	1/4"-3/8"	23
ONE.05	1/4"-1/2"	29
ONE.06	3/8"-3/8"	23
ONE.07	3/8"-1/2"	29

Redüksiyon Dönüştürücü

Kod: DEN



Sipariş	Dişi	Erkek
DEN.01	G 1/8"	G 1/4"
DEN.02	G 3/8"	G 1/4"
DEN.03	G 1/8"	G 3/8"
DEN.04	G 1/8"	G 1/2"
DEN.05	G 1/4"	G 3/8"
DEN.06	G 1/4"	G 1/2"
DEN.07	G 3/8"	G 1/2"

Kuyruklu Dirsek


Kod: KDR



Sipariş	Erkek
KDR.10	G 1/8"
KDR.13	G 1/4"
KDR.17	G 3/8"
KDR.21	G 1/2"
KDR.26	G 3/4"
KDR.33	G 1"

Hortum Bağlama Eki

Kod: HBE & HBF



HBE	HBF	Sipariş	Sipariş	Erkek
		HBE.6	HBF.6	6.0 mm
		HBE.9	HBF.9	9.5 mm
		HBE.13	HBF.13	12.5 mm
		HBE.16	HBF.16	13.5 mm
		HBE.19	HBF.19	18.5 mm