



Sipariş: SPT. Kod
Sipariş Örneği: SPT. 410A

Saplı, Pembe Tesviye Taşları

Kod: SPT

"SPT" Saplı Taşlarımız yumuşak ve sert yüzey uygulamaları için uygun taşlardır. Hızlı talaş kaldırma özelliği, alüminyum oksit ve seramik tanecikli yapısıyla her türlü yüzeyde istenen performansı sağlarlar.

İşlem sonrasında "Saplı Parlatma Lastikleri" (ürün kodlarımız: RK & CK) ile yüzeydeki taş izleri temizlenerek, yüzey parlatmaya hazır hale getirilir. Sıkma pensinde en az 10 mm bağlama uzunluğu bırakmanızı öneriyoruz. Çalışmayı bastırmadan yumuşak şekilde yapınız.

Kesme hızı max.: 25 mt / sn'dir. Hesaplama: $n = \frac{V (mt/sn) \times 60.000}{D = (mm) \times 3.14}$

Saplı Taşlar - Şaft Çapı: 6 mm

Form A	D	L	Kod:	D x L
	Ø 6 mm		1608A	16 x 8
	Ø 6 mm		2008A	20 x 8
	Ø 6 mm		2016A	20 x 16
	Ø 6 mm		2510A	25 x 10
	Ø 6 mm		2520A	25 x 20
	Ø 6 mm		3220A	32 x 20
	Ø 6 mm		4025A	40 x 25
	Ø 6 mm		5030A	50 x 30

Saplı Taşlar - Şaft Çapı: 3 mm

Form A / R	D	L	Kod:	D x L
	Ø 3 mm		256A	2.5 x 6
	Ø 3 mm		308A	3 x 8
	Ø 3 mm		410A	4 x 10
	Ø 3 mm		510A	5 x 10
	Ø 3 mm		612A	6 x 12
	Ø 3 mm		816A	8 x 16
	Ø 3 mm		1016A	10 x 16
	Ø 3 mm		813R	8 x 13

Form B	D	L	Kod:	D x L
	Ø 6 mm		1015B	10 x 15
	Ø 6 mm		1620B	16 x 20
	Ø 6 mm		2020B	20 x 20
	Ø 6 mm		2030B	20 x 30
	Ø 6 mm		2040B	20 x 40
	Ø 6 mm		2525B	25 x 25
	Ø 6 mm		2532B	25 x 32
	Ø 6 mm		3240B	32 x 40

Form B / R	D	L	Kod:	D x L
	Ø 3 mm		30B	Ø 3
	Ø 3 mm		40B	Ø 4
	Ø 3 mm		50B	Ø 5
	Ø 3 mm		60B	Ø 6
	Ø 3 mm		80B	Ø 8
	Ø 3 mm		100B	Ø 10
	Ø 3 mm		120B	Ø 12
	Ø 3 mm		1224R	12 x 24

Form C / F	D	L	Kod:	D x L
	Ø 6 mm		2508C	25 x 8
	Ø 6 mm		3208C	32 x 8
	Ø 6 mm		4010C	40 x 10
	Ø 6 mm		1220D	12 x 20
	Ø 6 mm		2035D	20 x 35
	Ø 6 mm		0816F	8 x 16
	Ø 6 mm		1320F	13 x 20
	Ø 6 mm		2032F	20 x 32

Form	D	L	Kod:	D x L
			308T	3 x 8
			310T	3 x 10
			412T	4 x 12
			710T	7 x 10
			412J	4 x 12
			616J	6 x 16
			816J	8 x 16
			1016J	10 x 16
			609S	6 x 9

Form E	D	L	Kod:	D x L
	Ø 6 mm		0816E	8 x 16
	Ø 6 mm		1230E	12 x 30
	Ø 6 mm		1640E	16 x 40
	Ø 6 mm		2030E	20 x 30
	Ø 6 mm		2040E	20 x 40
	Ø 6 mm		2525E	25 x 25
	Ø 6 mm		2540E	25 x 40
	Ø 6 mm		3240E	32 x 40

Form	D	L	Kod:	D x L
			612P	6 x 12
			815P	8 x 15
			1018P	10 x 18
			412K	4 x 12
			515K	5 x 15
			816K	8 x 16
			132E	13 x 2
			133E	13 x 3
			162E	16 x 2

Form G/H/J	D	L	Kod:	D x L
	Ø 6 mm		2016G	20 x 16
	Ø 6 mm		2520G	25 x 20
	Ø 6 mm		10H	Ø 10
	Ø 6 mm		15H	Ø 15
	Ø 6 mm		20H	Ø 20
	Ø 6 mm		1225J	12 x 25
	Ø 6 mm		1632J	16 x 32
	Ø 6 mm		2040J	20 x 40



Delikli Disk Taş

Dairesel olduğundan çoğunlukla diş aralıkları, kesici takım ağızları ve kalıp - makine üretiminde kullanılır.

Sipariş Kodu	Ürün Detayı
DP25	Ø 25 x Kalınlık: 3.2 mm x 80 Kum
VM03	Vidalı Mandren / 2.35 & 3.00 mm