



Kod: PSE

Kıvrılır Sıvı Hortumu - Plastik

Yüksek basınçlarda dahi doğrultulu kararlılığı garanti eder. Tüm kimyasallara karşı dayanıklıdır. Modüler geçme sisteme sahip kombine yapıdadır.

1/4" Çalışma Basıncı:

6 Bar / Akış Debisi 15 litre / dakika.

3/8" Çalışma Basıncı:

6 Bar / Akış Debisi 25 litre / dakika.

Sipariş Kodu	Diş	Boy
PSE.14	1/4"	280 mm
PSE.38	3/8"	320 mm

İsteğe göre "Küresel Vana" ile desteklenebilir.

Hava / Gaz Hortumu

* Çift katlı, ipli hortumlar.

* Sipariş esnasında istenilen uzunluğu belirtiniz.

Kod: HSG



Sipariş	İç Çap	Dış Çap
HSG.08	5	8.5
HSG.10	8	10.5
HSG.13	10	13.5
HSG.16	9.5	15.4
HSG.19	12.5	18.5

Hortum Kelepçesi (paslanmaz)

Kod: HKI

Sipariş Kodu	Kapasite
HKI.1016	10 x 16
HKI.1220	12 x 20
HKI.1319	13 x 19
HKI.1623	16 x 23
HKI.2032	20 x 32



Teflon İçerikli Boru Sızdırmazlık (PTFE)

Sipariş Kodu: W610511

Özellikle teflon bantların ve diğer sızdırmazlık ürünlerinin etkisiz kaldığı durumlarda tercih edilir. Yüksek performanslı sızdırmazlığı garanti eder.

Kullanım Alanları:

- Özellikle kalıp soğutma elemanlarında (rakorlar vb.)
- Bağlantı elemanları ve borular
- Sızdırmazlık istenilen her alanda
- Elle dayanıklılık: 20 - 40 dk.
- Fonksiyonel güç: 1 - 3 saat
- Isı dayanımı: -55 / +150°C
- Dolgu boşluğu: 0,30 mm

Ambalaj: 50 ml.



Ara Birleştirici Manşon



Kod: DSN
ebs / MN

Sipariş	Diş	Boy	Alt köşe
DSN.02	1/8"	22	14
DSN.03	1/4"	26	17
DSN.04	3/8"	26	22
DSN.05	1/2"	30	27



Mini Küresel Vana

- * Manuel kontrollü.
- * Düşmeli tip mini vana.
- * 1/4 erkek dişli regülatörü.



Kod: KKV
ebs / KV

Sipariş Kodu	Dişi	Erkek
KKV.13	G 1/4"	G 1/4"
KKV.17	G 3/8"	G 3/8"
KKV.21	G 1/2"	G 1/2"
KKV.26	G 3/4"	G 3/4"
KKV.33	G 1"	G 1"

O-Ring Seti



- * 368 adet.
- * 30 farklı ebatlı.
- * Yağa ve aside dayanıklı NBR lastik.
- * 60-90 shore sertlik.

İçerik:
Ø 3'den Ø 30 mm'ye.
Kalınlıklar:
2 - 2.5 - 3 - 4 mm.

Sipariş Kodu: ORING.SET

Sıvı Conta

* 3000 ısıya dayanıklı contalama / sızdırmazlık.

Sipariş: SK404
Kırmızı

Sipariş: SM404
Mavi



Ambalaj: 45 gram.

Tamir Macunu

Dolgu maddesi olarak delik, eğik yüzey vb. düzeltilmesinde kullanılır. Su kaçaklarında etkili çözüm sağlar. Eşit miktarda avuç içinde karıştırılarak yüzeye kabaca dolgu yapılır. Kuruduktan sonra tesviye edilir.



Sipariş: SUNFIX

Teflon Bant

Sipariş: TEFLON

12 metre x 12 mm




Orantılı Nipel



Kod: ONE
ebs / NIP

Sipariş	Diş	Boy
ONE.01	1/8"-1/8"	21
ONE.02	1/8"-1/4"	23
ONE.03	1/4"-1/4"	23
ONE.04	1/4"-3/8"	23
ONE.05	1/4"-1/2"	29
ONE.06	3/8"-3/8"	23
ONE.07	3/8"-1/2"	29

Redüksiyon Dönüştürücü



Kod: DEN
ebs / RD

Sipariş	Somun	Vida
DEN.01	G 1/8"	G 1/4"
DEN.02	G 3/8"	G 1/4"
DEN.03	G 1/8"	G 3/8"
DEN.04	G 1/8"	G 1/2"
DEN.05	G 1/4"	G 3/8"
DEN.06	G 1/4"	G 1/2"
DEN.07	G 3/8"	G 1/2"

Redüksiyon Dönüştürücü Dişli



Kod: TD

Sipariş	2 Yön Dişli
TD 10 / 13	G 1/8" - 1/4"
TD 13 / 10	G 1/4" - 1/8"
TD 13 / 17	G 1/4" - 3/8"
TD 17 / 21	G 3/8" - 1/2"
TD 21 / 17	G 1/2" - 3/8"

Hortum Eki



Kelepçeli Kelepçesiz
HBE HBF

Sipariş	Sipariş	Ek
HBE.6	HBF.6	6.0 mm
HBE.9	HBF.9	9.5 mm
HBE.13	HBF.13	12.5 mm
HBE.16	HBF.16	13.5 mm
HBE.19	HBF.19	18.5 mm

Hortum Rakoru



(BSP = G)

Kod: HR

Sipariş	d	d1	Boy
HR 10.06	1/8"	4	38
HR 13.08	G	4	46
HR 13.09		6	
HR 13.10		7	
HR 13.13	G	8	51
HR 17.08		5.5	47
HR 17.10		7	
HR 17.13		9	
HR 17.16	11	52	
HR 21.13	1/2"	9	54
HR 26.16	3/4"	11	58

Kuyruklu Dirsek



Kod: KDR

Sipariş	2 Yön Dişli
KDR.10	G 1/8"
KDR.13	G 1/4"
KDR.17	G 3/8"
KDR.21	G 1/2"
KDR.26	G 3/4"
KDR.33	G 1"