


YENİ

Kod: PPK

90 Shore
Kırmızı Plakalar

Kod: PPS

80 Shore
Sarı Plakalar



Poliüretan, Plakalar

Kod: PPK

Kod: PPS

Not: İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır. (adetli siparişler de)

A mm	L mm	T mm	A mm	L mm	T mm	A mm	L mm	T mm
250	250	3	250	500	3	500	500	3
		4			4			4
		5			5			5
		6			6			6
		7			7			7
		8			8			8
		10			10			10
		12			12			12
		15			15			15
		20			20			20
		25			25			25
		30			30			30
40	40	40						
50	50	50						
60	60	60						
70	70	70						
80	80	80						

A mm	L mm	T mm	A mm	L mm	T mm	A mm	L mm	T mm
500	1000	3	500	1000	15	1000	1000	10
		4			20			12
		5			25			15
		6			30			20
		7			40			25
		8			50			30
		10			70			40
		12			80			50






Sipariş: PP.. A x L x T

Sipariş Örneği:

PPK . 250 x 250 x 5

Su ve yağ emülsiyonlarında hiçbir problem yaratmazlar (termal şoka dirençli yapıdadırlar). Özellikle manyetik etki istenmeyen ortamlarda verimli olurlar. Poliüretan Plakalar sıradan makinelerle işlenebileceği gibi (torna vb.) geleneksel kesici takımlarla da işlenebilirler.



N - Newton = (0.102)Kg.
daN -10 Newton = (1.020)Kg.

S max: Yayın baskıda
max. esneme durumu.

S max: Yük katsayısı daN = Kg.
(10 newton), poliüretan
yay baskıdayken yük
verileri tavsiye
niteliğindedir.

S. max esneme yük katsayısı verileri, daN / Kg.

d mm	17	19	21	23	26	30	38	50
S daN 3 mm	60 daN	65 daN	70 daN	90 daN	110 daN	140 daN	210 daN	370 daN
S daN 6 mm	115 daN	120 daN	130 daN	160 daN	190 daN	230 daN	360 daN	650 daN
S daN 9 mm	-	180 daN	210 daN	240 daN	300 daN	370 daN	550 daN	1020 daN

Zımba Sıyrıcı, Poliüretan Yay

Kod: PYB

Zımba üzerine geçirilir (şok emici)

Sipariş Kodu	d1 Ø	d Ø	d2 Ø	l1 mm	l mm	Zımba Boyu		
PYB.445	4	17	1.6	5	45	56 / 63		
PYB.655	6	19						
PYB.855	8	21	3				55	63 71 80 90
PYB.1055	10	23						
PYB.1355	13	26						
PYB.1655	16	30						
PYB.2055	20	38						
PYB.2555	25	50			100			

Zımba Sıyrıcı Poliüretan Yay kullanılan kalıplarda kalıp elemanları üzerinde tamir / bileme ve modifikasyon yapmak için sıyrıcı plakanın sökülmesine gerek yoktur. Hassas parçaların üzerinde en ufak bir etkisi olmaz. Tüm boyanmış / eloksanlı, plastik kaplanmış ve parlatılmış parçalar için mükemmel bir üründür. Yağ ve gresle kullanıma uygundur. Ürün zımbanın üzerine yerleştirilir. Sıyrıcı sertliğine göre yerleşim yapılır ve ekstra bir tutucuya gerek yoktur. Presin ilk stroğu ile sıyrıcının ucunda kademeli zımba deliği açılacaktır. Özellikle çok geniş sıyrıcı plaka kullanımı gereken büyük kalıplarda bu ürünü kullanmak faydalı olacaktır.