







## Tesviye Gaz Taşları

EDM (elektro erozyon) Tesviye Gaz Taşları pürüzlü yüzeylerde mükemmel tesviye yapmak için üretilmişlerdir. Hızlı kesim yaparak çalıştığı yüzeyin şeklini alırlar. Figürlü yüzeylerde hassas bir şekilde çalışırlar. Elle ya da Havalı Eşelemeler ile kullanım için uygundur. Zor ve karmaşık, özellikle derin bölgelerde, uzun boyutlu gaz taşları tercih edilebilir. Düz ve geniş alanlarda, kısa boyutlu gaz taşları kaçmayı önleyerek daha az kırılabilir.

Elle kullanırken bir tutucu kullanmaya özen gösteriniz. Havalı Eşelemeler için farklı modellerdeki tutucularımız çok kapsamlı kullanım avantajı sunmaktadır. Daha yumuşak ve temiz bir gaz taşı kullanımı için, gaz taşlarınızı az yağlı sıvılara (EDM Gazı vb.) batırarak kullanınız. Uygulama yüzeyinde kaba gaz taşından ince gaz taşına doğru sıralama yaparak kullanmak çok önemlidir. İşlem alanının temizliği de önem taşır.









Kod:  
EG...


## Gaz Taşı Tipleri

EGK	EGD	EGY	EGU	Kum	İşlem
				# 120 # 150 # 180 # 220 # 280 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1000	Tesviye İşlemi  Ön Parlatma  Finiş Parlatma
En x Boy (mm)	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)	En x Boy (mm)		
4 x 4 x 100	6 x 3 x 150	Ø 6 x 150	8 x 8 x 150		
6 x 6 x 150	13 x 3 x 150	Ø 8 x 150	10 x 10 x 150		
8 x 8 x 150	13 x 6 x 150	Ø 10 x 150	-		
10 x 10 x 150	-	Ø 12 x 150	-		

	Sipariş: Tip. Ölçü. Kum	Sipariş Örneği: EGK. 4 x 4 x 100. 320
---	-------------------------	--

## Gaz Taşı Tutucuları

Ürün	Elle Çalışma için Tutucular				Havalı Eşelemeler için Tutucular					
										
Kapasite	6 x 3	13 x 3	4 - 6	8 - 10	13 x 3	13 x 6	AR	AR	AR	AR
Sipariş Kodu	GT 613		GT 468		GT 133		661	667	666	662



## Kombine Blok Gaz Taşları

Geniş yüzey tesviyesi ve pah kırma / çapak alma için.  
EKR: Genel Çelik • SCG: Sert Çelik


Sipariş Şekli	A	H	L
BG100. EKR veya SCG	16	25	100
BG125. EKR veya SCG	20	40	125
BG150. EKR veya SCG	25	50	150
BG200. EKR veya SCG	25	50	200



## Kesici Separe Disk Taş

Döner makineler ile birlikte sert çelikler dahil tüm metallerin kesme işlemlerinde kullanılır.

Sipariş Kodu	d	k	Mandren
KS 25	25	0.65	Ø 2.35 mm
KS 40	40	1.0	
KS 60	60	1.5	Ø 3.0 mm



## Seramik Gaz Taşları

Kod:  
SG...





"SG" Fiber Dokulu Seramik Gaz Taşları, iyi eleklenmiş hassas ölçülü elmas taneciklerle, güçlü seramik lif dokulu elyaf üzerinde püskürtülerek ve reçine bağlayıcı ile üretilen özel taşlardır. Esnek yapıları sayesinde kırılmalara karşı dayanıklıdır. Düz yüzeylerde, ulaşılması zor bölgelerde, dar alanlarda ve köşelerde yüksek performanslı uygulama için mükemmel alıştırma takımlarıdır. Tıkanma olmadan yüksek verimliliği garanti ederler. Geleneksel taşlara göre daha hızlı aşındırma sağlarlar ve daha dayanıklıdır. Elle ya da Havalı Eşelemeler ile kullanım için uygundur.

## Seramik Gaz Taşı Tipleri

Kod / Kum	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)
SGCSC # 180	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)
SGCSO # 250		
SGCSD # 280	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)
SGCSN # 360		
SGCSB # 400	1 x 4 x 100	Ø 3 x 100
SGCSY # 700	1 x 6 x 100	
SGCSR # 1200	1 x 10 x 100	

	Sipariş: Kod. Ölçü	Sipariş Örneği: SGCSO. 1 x 6 x 100
---	--------------------	---------------------------------------

## Seramik Gaz Taşı Tutucuları

1 x 4 x 100		Sipariş Kodu: WH041
1 x 6 x 100		Sipariş Kodu: WH061
1 x 10 x 100		Sipariş Kodu: WH101
Ø 3 x 100		Sipariş Kodu: WH22K

## "Güçlü Fiber Dokulu & Dayanıklı / Uzun Ömürlü Yapılı"



"SG" Seramik Gaz Taşlarımız, Havalı Eşelemeler ile kullanıma uygundur. Havalı Eşelemeler için sayfa 349'u inceleyiniz.

# Kampanya

## Fiber Seramik Gaz Taşları



### Fiber Seramik Gaz Taşları

İyi eleklenmiş, hassas ölçülü mikron elmas tanecikler güçlü seramik lif dokulu elyaf üzerinde püskürtülerek reçine bağlayıcıyla preslenip hazırlanan seramik gaz taşları kırılmaya karşı esnek yapı ile dayanıklılık özelliği taşıyıcı tesviye takımı olarak hassas uç noktalarda köşelerde ayrıca dar kanallarda açılı / federli bölgelerdeki özellikle kalıp yüzeyi uygulamalarında mükemmel bir alıştırma takımudur. Geleneksel benzer takımlara göre daha kısa sürede - hızlı aşındırma dayanıklıdır.

Sipariş Kodu	Ölçü x Kum	Fiyat USD	Sipariş Kodu	Ölçü x Kum	Fiyat USD
CSB4000003	3 x 400	9.95 \$	CSN3600106	1 x 6 x 360	6.95 \$
CSB4000104	1 x 4 x 400	3.95 \$	CSN3600110	1 x 10 x 360	9.95 \$
CSB4000106	1 x 6 x 400	6.95 \$	CS02500003	3 x 250	9.95 \$
CSB4000110	1 x 10 x 400	9.95 \$	CS02500104	1 x 4 x 250	3.95 \$
CSC1800003	3 x 180	9.95 \$	CS02500106	1 x 6 x 250	6.95 \$
CSC1800104	1 x 4 x 180	3.95 \$	CS02500110	1 x 10 x 250	9.95 \$
CSC1800106	1 x 6 x 180	6.95 \$	CSR12000003	3 x 1200	9.95 \$
CSC1800110	1 x 10 x 180	9.95 \$	CSR12000104	1 x 4 x 1200	3.95 \$
CSD2800003	3 x 280	9.95 \$	CSR12000106	1 x 6 x 1200	6.95 \$
CSD2800104	1 x 4 x 280	3.95 \$	CSR12000110	1 x 10 x 1200	9.95 \$
CSD2800106	1 x 6 x 280	6.95 \$	CSY7000003	3 x 700	9.95 \$
CSD2800110	1 x 10 x 280	9.95 \$	CSY7000104	1 x 4 x 700	3.95 \$
CSN3600003	3 x 360	9.95 \$	CSY7000106	1 x 6 x 700	6.95 \$
CSN3600104	1 x 4 x 360	3.95 \$	CSY7000110	1 x 10 x 700	9.95 \$

**Güvenal** GTH  
Kalıp Elemanları A.Ş. 1976

Kum / Tip	Kalınlık : 1mm	En Boy	Çap
# 180 Kum / CSC		1 x 4 x 100	Çap : 3 x 100 mm
# 250 Kum / CSO			
# 280 Kum / CSD			
# 360 Kum / CSN			
# 700 Kum / CSY			
# 1200 Kum / CSR			

### Güçlü Lif Dokusu / Kırılmaya Dayanıklı Yapı



### Gaz Taşı Tutucuları:



Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş.  
"Güvenal Group Şirketleri" üyesidir.

Destek Hattı: +90 212 501 53 81  
guvenal@guvenal.net / www.guvenal.net

