



Sipariş Kodu:
HM 50 - HM50S

JEI
Solutions

HM50 ve HM50S (Döner Tabanlı) Manyetik Tabanlı Matkap

HM50 Manyetik Tabanlı Matkap Verileri:

23 mm Matkap Kapasiteli / 22 mm Rayba Kullanım
13 mm Matkap Mandreni Takılabilir / 2 Mors Bağlantılı
Kesme Derinliği: 100 mm **Boyut:** En 280 x H 170 mm
Yükseklik Min. / Max: 380 / 560 mm **Ağırlık:** 14 Kg.
Watt: 1550 **Voltaj:** 220V **Max. Strok:** 180 mm
Devir RPM: Yüksüz 465/720 rpm. **Yükli** 250/450 rpm.
Vibrasyon Seviyesi: >2.5 m/s² **Gürültü:** 90 dB
Manyetik Taban: 180 x 190 mm
HM50S Döner Tabanlı Model:
Yükseklik Min. / Max: 80 / 570 mm
İçindekiler:
3 Adet Kol
Güvenlik Kayışı
Güvenlik Kalkanı
Soğutma Haznesi
Plastik Çanta
Allen Anahtarlar
MK2 / 19.05 Kesicilere Uygun Soğutucu Halkalı Şaftlı



EKONOMİK Model

Sipariş Kodu:
PRO 35



Ekonomik: Manyetik Tabanlı Matkap ve Freze

* Ambalaj İçeriği: 3 Adet Çevirme Kolu
* Güvenlik Kayışı / Soğutma Haznesi
* Kullanma Kılavuzu / 4 Allen Anahtar / Pls. Çanta
Voltaj: 220 V **Watt:** 1100
Devir RPM: Yüksüz 595 rpm. **Yükli** 450 rpm.
Manyetik Taban Ölçüsü: 167 x 84 x 44 mm
Uzunluk x Genişlik: 275 x 190 x 400 mm
Max. Strok Mesafesi: 120 mm
Kesme Derinliği: 50 mm
Delme Kapasitesi: 12 - 35 mm
Max. Kesici Uzunluğu: 50 mm
Havşa Matkabı Kapasite: 35 mm
Ünite Ağırlığı: 11 kg



Sipariş Kodu:
SP 725 2F

Pnömatik / Havalı Mini / Avuç İçi Kullanımlı Radyüs: Pah Kırma / Köşe Yuvarlama



Profesyonel Seri: Hızlı Takım

Yedek Uçlar: Havalı - Avuç İçi / Pah Kırma Aparatı:

7250F - 05C
252 - C1.5
Çelik
Paslanmaz
Çelik - INOX
Döküm - Alm.
Radyüs Uç R 1.5
LINIX

Pah Kırma Açısı: 45°
Pah Kırma Derinliği: 0.2 mm
Radyüs Ölçüsü: R 1.5
Mini Havşa Açma: 6.8 mm
Makine Elmas Uç Sayısı: 3 Adet.
Pnömatik Hız: 23.000 dev. / dak
Hava Tüketimi: 320 dk. **Max.** 6 Bar
Aparat Ölçüleri: 112 x 60 x 48 mm
Ünite Ağırlığı: 400 gr.
1.5 mm radyüslü pah kırma ve kaynak ağızı oluşturma, kalıp plakala ve her türlü delik ağızı ve geometrik şekillerin kenarlarını yuvarlama imkanı sağlar. Japon malı ünite dizaynı ve ergonomi sayesinde tek el ile kullanılabilir. Ayar başlığı sayesinde istenilen derinlik ayarlanabilir. Hafif ve şık bir ünite
Made In JAPAN



Sipariş Kodu:
HM100 - HM 100S

4 Vites
Şanzumanlı

3 Mors Bağlantılı Manyetik Tabanlı Matkap

HM100 Manyetik Tabanlı Matkap Verileri:

32 mm Matkap Kapasiteli / 39 mm Rayba Kullanım
19 mm Matkap Mandreni Takılabilir / 2 Mors Bağlantılı
Kesme Derinliği: 150 mm **Boyut:** En 212 x H 102 mm
Yükseklik Min. / Max: 480 / 730 mm **Ağırlık:** 20 Kg.
Watt: 1880 **Voltaj:** 220 V **Max. Strok:** 250 mm
Devir RPM: Yüksüz 215/330 - 460/680 rpm.
Yükli Devir 110/175 - 245/385 rpm. **Mny. Taban:**
Vibrasyon Seviyesi: >2.5 m/s² 212 x 102 mm
HM100S Manyetik Tabanlı Matkap Verileri:
Yükseklik Min. / Max: 480 / 760 mm
İçindekiler:
3 Adet Kol / Kayış
Güvenlik Kalkanı
Soğutma Haznesi
Plastik Çanta
MK3 / 19.05 Kesicilere Uygun Soğutucu Halkalı Şaftlı




Manyetik Tabanlı Matkaplar Otomatik Yağlama Sistemli

Sipariş Kodu:
MABasic 200

EKONOMİK Model



BDS MASCHINEN
MADE IN GERMANY



Elektrik Gücü: 230V - AC **Motor Gücü:** 900 Watt
Hız: 450 min. **İniş - Kalkış Mesafesi:** 160 mm
Ağırlık: 12 Kg.

Hızlı değiştirme sistemi; anahtarsız takım değiştirme için sağlam ve hassas, çift kirlenmiş kuyruğu yataklanması yüksek tutma mukavemeti ve emniyet devresi her konumda güvenli çalışmayı garanti eder. Temiz kesim yüksek takım ömrü için entegre edilmiş soğutma sistem beslemesi kompakt yapı ve düşük ağırlığı sayesinde rahat kullanım sağlar. Kademesiz elektronik devir sayısı ayarlı 2 devirli şanzuman sağa sola çalışma (dış açma)



Sipariş Kodu:
MINI BEAST

Mini Beast Manyetik Tabanlı Matkap Makinası

* Ambalaj İçeriği: 3 Adet Çevirme Kolu
* Güvenlik Kayışı / Güvenlik Kalkanı
* Kullanma Kılavuzu / 4 Allen Anahtar / Pls. Çanta
Voltaj: 220 V **Watt:** 1010 **Ünite Ağırlığı:** 10 kg.
Devir RPM: Yüksüz 520 rpm. **Yükli** 350 rpm.
Manyetik Taban Ölçüsü: 160 x 80 mm
Yükseklik Min. / Max.: 307 / 377 mm **Delme Kaps.:**
Uzunluk x Genişlik: 240 x 166 mm 6 - 12 mm
Max. Strok Mesafesi: 70 mm **Kesme Derinliği:** 55 mm
Min. Malzeme Kalınlığı: 10 mm **Delme Seti**
Vibrasyon Seviyesi: >2.5 m/s² **Delme Ünitesi**
Takımları Birlikte



4'lü Set: TD - SET
6 - 8 - 10 - 12 mm