

## YATAY TABANLI ( Karkas İşlerinde ) HIZLI BAĞLAYICI

**M20 Yatay Bağlama Elemanı:** Özellikle Kaynakla Oluşturulacak Yapılarda Kullanılır. Bağlanmış Durumda Kol Yatay Konumda Çalıştırma Kolu, Sıkıştırma Koluna Göre Ters Yönde Çalışır. Dirsekli Manivela Kolu Tahvili, Küçük Uygulama Kuvvetine Karşılığında Kadar Bağlama Basıncılı Yağlı Dayanıklı Özel Plastik Kol, Baskı Cıvatası ile Birlikte.

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M20. 0	0.25	0.40	23	85	M4 x 25	37
M20. 1	0.80	1.10	30	128	M5 x 30	112
M20. 2	1.00	1.20	44	158	M6 x 35	182
M20. 3	1.80	2.50	48	221	M8 x 45	340
M20. 4	2.00	3.00	74	293	M8 x 65	700
M20. 5	3.00	5.00	81	330	M8 x 65	1170

### YATAY BAĞLAMA ELEMANI

Kod: M20 Boyut: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Kod: M20

Kol Dikey Hareketi 90°

### SİYAH KAPLAMALI YATAY BAĞLAMA

Kod: M20 K Boyut: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Tüm Ölçüleri M20 Model ile Benzerdir.

Kod: M20K

## KİLİTLEMELİ MODEL YATAY BAĞLAMA

**M20S Yatay Kilitlemeli Model:** Açık ve Kapalı Konum İçin Emniyet Kilitli, Yatay Bağlama Elemanı Güvenli Kitleme Sayesinde Hem Açık Hem de Kapalı Konumda Kesinlikle Rijittir. Özellikle Titreşimlere Karşı ve Aşağıdan Yukarı Montaj İçin

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M20S. 3	1.8	2.5	48	221	M8 x 45	416

Kod: M20S

Kol Dikey Hareketi 90°

## PASLANMAZ MODEL YATAY BAĞLAMA

**M20P Yatay Paslanmaz Model:** Kimya / Gıda Sektöründe ve Hijyene Uygun Yerlerde, Açık Havada, Ağır İklim Koşullarındaki Makinalarda Korozyon ve Aside Dayanıklı Anti Manyetik ( Manyetik Duyarlılığı Yoktur )

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M20P. 0	0.25	0.40	23	85	M4 x 25	37
M20P. 1	0.80	1.10	30	128	M5 x 30	112
M20P. 2	1.00	1.20	44	158	M6 x 35	182
M20P. 3	1.80	2.50	48	221	M8 x 45	340

Kod: M20P

### YATAY BAĞLAMA ELEMANI, DİK AYAKLI

Kod: M21 Boyut: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Kod: M21

Kol Dikey Hareketi 90°

### KİLİTLEMELİ MODEL YATAY BAĞLAMA ELEMANI

Kod: M21 S Boyut: 3 Otomatik Kilitleme İşleme Kuvvetleri Dolayısıyla Açılmayı Öner. Güvenlikli Model

Kod: M21S

## YATAY BAĞLAYICI - DİKEY AYAKLI VİDALAMA DELİKLİ

**M21 Yatay Bağlama Donanımlı :** Ayaklar Üzerine Sabitleme ve Kaynak Konstrüksiyonları İçin Dikey Ayaklı Vidalama Delikli Bağlayıcı

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M21. 0	0.25	0.40	32	85	M4 x 25	37
M21. 1	0.80	1.10	42	128	M5 x 30	112
M21. 2	1.00	1.20	59	158	M6 x 35	182
M21. 3	1.80	2.50	63	221	M8 x 45	340
M21. 4	2.00	3.00	96	293	M8 x 65	700
M21. 5	3.00	5.00	93	330	M8 x 65	1170

## YATAY BAĞLAYICI - KİLİTLEMELİ MODEL, DİK AYAK

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M21S. 3	1.8	2.5	63	221	M8 x 45	340

## YATAY BAĞLAYICI - DİK YANDAN MONTAJ

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M22. 1	0.8	1.1	68	128	M5 x 30	156
M22. 2	1.0	1.2	94	155	M6 x 35	240
M22. 3	1.8	2.5	86	221	M8 x 45	436
M22. 4	2.0	3.0	97	261	M8 x 65	993

## YATAY BAĞLAYICI - DİKEY AYAKLI, KİLİTLEMELİ MODEL

Sipariş Kod.Boy	( kN ) Kuvvet		A	L	Ø	gr
	F1	F2				
M22S. 3	0.8	2.5	86	221	M8 x 45	400

Kod: M22

Kol Dikey Hareketi 90°

Kod: M22S

AÇILI YATAY BAĞLAMA Boyut: 1 - 2 - 3 - 4

AÇILI Tip YATAY BAĞLAMA KİLİTLEMELİ MODEL Boyut: 3